



Design & Leistung

ARMSTRONG METAL Außendecken Q-Clip Exterior, Q-Clip F Exterior, R-Clip Exterior, R-Clip F Exterior



- Die **Armstrong METAL Außendecken** sind so entwickelt, dass sie auch unter schwierigen Bedingungen funktionieren und verschiedenen Umweltfaktoren, wie hoher Luftfeuchtigkeit und Winddruck
- Armstrong Lösungen für den Außenbereich sind für die Nutzung in C1, C2 und C3 Umgebungen klassifiziert, wie in EN ISO 12944-1 / EN ISO 12944-2 definiert.

 Langlebige Pulverlackierung mit verbessertem UV-Schutz

 Design Optionen Vier Module mit kundenspezifischen Farben auf Anfrage erhältlich Sicherheitsklammern zur Aufrechterhaltung der Systemintegrität bei Windsog.

- Vollständig recyclebar. Ideal für Anwendungen im Bereich von Parkhäusern, Stadien, Bahnhöfen und Gehwege im Freien.





ARMSTRONG METAL Außendecken

Q-Clip Exterior, Q-Clip F Exterior, R-Clip Exterior

Kanten- details		METAL Q-Clip Exterior 🖸	METAL Q-Clip F Exterior 8	METAL R-Clip Exterior	METAL R-Clip F Exterior 8 34	
System	1	U-Profil + DP 12 Klemmprofil	U-Profil + DP 12 Klemmprofil	U-Profil + DP 12 Klemmprofil	U-Profil + DP 12 Klemmprofil	
Module (mm)	 	600 x 600	600 x 600	1200 x 300 1200 x 400 1500 x 400 (weitere Größen auf Anfrage)	1200 x 300 1200 x 600	
Material & Farbe		Beschichteter, verzinkter Stahl, 0.5 - 0.6 mm				
		RAL 9010 Außenfarbe				
		Weitere Farben				
		Kundenspezifische Farben auf Anfrage. Beidseitig pulverbeschichtet für die Anwendung im Außenbereich.				
Gewicht	Kg	4.6 - 6.6 kg/m²				Das Gewicht variiert, abhängig von den Kantendetails.
Korrosions- klassen		C1, C2, C3 gemäß EN ISO 12944-1 / EN ISO 12944-2				
Nachhaltigkeit		%%% %%% %%% %%% %%% %%% %%% %%% %%% %%				

